Produktinformasjon / datablad

Produktbetegnelse: **XA5 Justerbare sikkerhetslansetter**

Anbefalt bruk: XA5 Justerbare sikkerhetslansetter fra NordicMed er sterile lansetter, som kan stilles inn på tre forskjellige stikkdybder. Lansettene er beregnet til kapillær-blodprøvetaking, er engangs og skal benyttes av utdannet helsepersonell.

Katalognummer:

Katalognummer	Stikkdybder (mm)	Nåletykkelse (G)
XA5 28G	1,3 / 1,8 / 2,3	28
XA5 26G	1,3 / 1,8 / 2,3	26
XA5 23G	1,3 / 1,8 / 2,3	23
XA5 21G	1,3 / 1,8 / 2,3	21

Forsiktighetsregler

1. Les avsnittet "Bruksanvisning" før bruk.
2. Velg den ønskede stikkdybde. Unngå å presse unødvendig under bruk.
3. Bruk verneutstyr i henhold til lokale retningslinjer for å unngå utilsiktede infeksjoner.
4. I tillfelle stikkskader eller kontaminering med blod henvises det til lokale retningslinjer.
5. Lansetten er et sterilt produkt til engangsbruk. Kontroller pakningen før bruk. Bruk ikke lansetten, hvis utløpsdato er overskredet eller pakningen er skadet.
6. Etter bruk kastes lansetten i egnet beholder.
7. Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn, da produktet består av små deler, som kan forårsake kvelning ved inntak.

Innhold: FSC sertifisert eske med 100 stk. justerbare sikkerhetslansetter.

Innerpakning, eksempel:

med · kjemi
Post- og besøksadresse: Drengsrudbekken 9, N-1383 ASKER
Telefon: 66 76 49 00
http://www.med-kjemi.no/

Beskrivelse: XA5 Justerbare sikkerhetslansetter er sterile lansetter som aktiveres med knapp, og brukes til punksjon av huden. Hver enhet inneholder en lansett laget av rustfritt stål som er belagt med silikon på spissen, samt en fjær som sikrer at lansetten trekkes automatisk tilbake etter aktivering.

Farge: Fargene er avhengige av nåletykkelsen. Se fargekoder under avsnittet "Katalognummer".

Sterilt / ikke sterilt: Produktet er sterilt. Sterilisert ved hjelp av bestråling.

Rengjøring: Produktet er til engangsbruk.

Materiale/egenskaper:

Komponent	Materiale
Hus og justeringsdel	Polypropylen/PP
Utløser-knapp	Polypropylen/PP
Fjær	Rustfritt stål
Beskyttelseshette	Polypropylen/PP
Nål	Rustfritt stål
Nål holder/støtte	Polyetylen/PE
Coating	Silikon

Regulativ: MDR (EU) 2017/745, Klasse IIa.

Sertifikater: CE og MDR

Holdbarhet: 5 år

Oppbevaring: Produktene skal oppbevares i et tørt, rent og godt ventilert miljø. Lansettene skal beskyttes mot støt og trykk for å unngå skade på den forseglede emballasjen og deformering av lansettene.

Avfallshåndtering: Produktet kastes i risikoavfall.
Emballasjen bør gjenbrukes eller forbrennes.

Forpakning:

Sekundær forpakning	Antall	100 stk. pr. eske	
	Eske	Materiale	FSC sertifisert papp
		Farge	Natur
		Størrelse i cm (l / b / h)	10,5 / 14 / 7
		Vekt i kg	0,339
Tertiær forpakning	Antall	20 esker pr. kartong (2.000 stk.)	
	Kartong	Materiale	FSC sertifisert papp
		Farge	Natur
		Størrelse i cm (l / b / h)	51,5 / 28 / 17,8
		Vekt i kg (N/B)	5,7 / 6,7

Bruksanvisning:

1. Forberedelse:
a) Velg den ønskede lansett-størrelsen.
b) Rengjør innstikksstedet med egnet antiseptisk middel.

2. Instruksjon:

1. Juster til den ønskede stikkdybden ved å dreie den fargede delen på lansetten. Skru beskyttelseshetten nederst på lansetten av, og trekk den ut.
2. Plasser lansetten på innstikksstedet og trykk ned knappen på lansetten for å aktivere utløsningsmekanismen.
3. Etter bruk skal sikkerhetslansetten kastes forsvarlig i henhold til de lokale retningslinjene.
4. Det anbefales å tørke av den første bloddråpen.
Hvis det blør dårlig, massér forsiktigt i nærheten av innstikksstedet.

Symboler og forklaringer:

	Fabrikant / Produsent	CE 0123	CE-merke med det bemyndigede organs registreringsnummer 0123	LOT	Batchnummer
EC REP	Autorisert representant i EU	STERILE R	Sterilisert vha. bestråling		Produksjonsdato
	Forsiktig		Engangs - må ikke gjenbrukes		Utløpsdato
	Se bruksanvisning		Må ikke brukes, hvis emballasjen er skadet	MD	Medisinsk utstyr
	Denne side opp		Oppbevares tørt		Beskyttes mot sollys
	Enkelt sterilt barrieresystem	REF	Katalognummer	UDI	Unik utstyrsidentifikasjon
	Importør				

med · kjemi
Post- og besøksadresse: Drengsrudbekken 9, N-1383 ASKER
Telefon: 66 76 49 00
http://www.med-kjemi.no/